

ASEP • 100

Lavadora de Barrera Sanitaria

- Capacidad 90 kg. (ratio 1:10)
 - Calefacción vapor 70 kg /h
 - Controlada por microprocesador
5 programas fijos y 25 programables
 - Tambor de doble eje PULLMAN
Ø 1050 x 1032 mm.
 - Centrifugado 800 RPM
- Load capacity 90 kg (ratio 1:10)
 - Steam heating 70 kg/h
 - Microprocessor control 5 preset programs
and 25 free programmable
 - Pullman drum Ø 1050 x 1032 mm
 - Spin speed 800 RPM



LAVADOR ASÉPTICA
Barrier design washer



 **DANUBE**

EL BUEN HACER DE UN FABRICANTE
LÍDER EN EL MERCADO MUNDIAL

ASEP • 100

MICROPROCESADOR (ASEP 27 a 67)

- Número máximo de programas : 30
- Programas standards : 5
- Puesta en marcha diferida: sí
- Número de salidas de detergente líquido : 4 (+7 = opción)

MICROPROCESSOR (ASEP 27 from 67)

- Number of programs: 30
- Number of standard programs: 5
- Postponed start: Yes
- Number of liquid detergent electrical outlet: 4 (+7= option)

TIPO

ASEP 100

TYPE

TIPO	ASEP 100	TYPE
Capacidad	81/90 kg - 198 lbs	Capacity
Volumen tambor	900 litres	Drum volume
Ø Tambor	1 050 mm	Drum Ø
Cuba	inox 304L 30/10	Basket construction
Tambor	inox 304L 20/10	Drum construction
Apertura tambor (largoxalto)	500 x 900 (LxH)	Drum opening (WxH)
Longitud tambor	1 032 mm	Drum length
Nº compartimentos	2	Nb of pockets
Dimensiones puerta	500 x 900 mm	Door dimensions
Altura de carga	960 mm	Loading height
Velocidad centrifugado	750 RPM	Extraction speed
Factor G	300	G force
Emisión calorífica	8,00 Kw	Calorific release
Calefacción eléctrica		Electric Heating
Potencia eléctrica	75 kw	Heating power
Consumo eléctrico	36 kw/h	Electrical consumption
Calefacción vapor		Steam heating
Presión vapor	6 a 10 bars	Steam working pressure
Consumo vapor	70 kg/h	Steam consumption
Potencia motor	15 kw	Motor power
Nº Desagües	2 x 80 mm	Nb of Drain valves
Caudal desagüe	2 x 160 lt/min	Flow drain
Consumo agua (litros)		Water consumption
Prelavado	180	Prewash
Lavado	180	Wash
Aclarado	240	Rinsing
Ciclo completo (máx.)	1 080	Maximum complete
Por kilo de prendas	12	In liter by Kg
Entrada agua blanda	opcional	Soft water inlet
Presión agua	3-5 bars	Water pressure
Nivel sonoro	65 db	Noise level
Fuerza dinámica		Dynamic strenght
Transmisión al suelo	1 066 dan/m ²	Transmitted on ground
Fuerza estática	888 dan/m ²	Static strenght
Dimensiones mm.		Overall dimensions mm
Calefacción eléctrica / vapor	1 680 x 1 345 x 2 000	Steam & electric heating
Peso neto	1 800 kg	Net weight
Embalaje	1830 x 1495 x 2100 mm	Packing
Peso bruto	1860 kg	Gross weight
Voltaje	400/50-60/3+N+T	Tension