

WED 8 • 10 • 13 • 18 • 25

- Capacidad: 8 - 10 - 13 - 18 - 25 kg.
- Velocidad: 1000 rpm
- Controlada por microprocesador con 16 programas fijos + 84 programables
- Suspendida
- Pantalla digital para la visualización de las fases del lavado.

- Capacity: 17.6 - 22 - 28.6 - 39.6 pounds
- Extraction: 1000 R/PM
- Microprocessor control: 16 preset programs, 84 free programmable
- Free standing
- Digital display for washing steps



LAVADORAS  
Washer extractor



 **DANUBE**

EL BUEN HACER DE UN FABRICANTE  
LIDER EN EL MERCADO MUNDIAL



# WED 8 • 10 • 13 • 18 • 25

- **Cuba y tambor en ACERO INOXIDABLE AISI 304**
  - **Cierre de seguridad en la puerta**
  - **Calefacción eléctrica o a vapor**
  - **Motor con variador electrónico de frecuencia**
  - **Mensajes de alarmas**
  - **4 depósitos de productos**
- *Vat, drum in stainless steel AISI 304*
  - *Safety door lock*
  - *Electric or steam heating*
  - *Electronic frequency drive motor*
  - *Alarm display*
  - *4 detergent tanks*

modelo / model	WED 8	WED 10	WED 13	WED 18	WED 25
Capacidad / capacity load	8 kg	9,5 kg	13 kg	18 kg	25 kg
Volumen tambor / drum volume	80 l	95 l	130 l	181 l	250 l
Diámetro tambor / drum diameter	532 mm	532 mm	620 mm	700 mm	770 mm
Profundidad tambor / drum depth	360 mm	425 mm	430 mm	470 mm	550 mm
Diámetro puerta / door diameter	290 mm	290 mm	373 mm	373 mm	373 mm
Velocidad lavado / washing speed	50 rpm	50 rpm	50 rpm	47 rpm	45 rpm
Velocidad centrifuga / extraction speed	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm	900 rpm
Factor G / G factor	300	300	350	350	350
Potencia motor / motor power	0.75 Kw	0.75 Kw	1 Kw	2.2 Kw	4 Kw
Potencia calefacción / heating power					
- calefacción eléctrica / electric heating	6 Kw	6.75 Kw	9 Kw	12 Kw	18 Kw
- calefacción vapor / steam heating	0.75 Kw	0.75 Kw	1 Kw	2.2 Kw	4 kw
Desagüe / drain	2" (60mm)	2" (60mm)	2" (60mm)	2" (60mm)	80 mm
Entrada agua / water inlet	3 x 20/27 (3/4")	3 x 20/27 (3/4")	3 x 20/27 (3/4")	3 x 20/27 (3/4")	3 x 20/27 (3/4")
Presión agua / water pressure	2/4 bars	2/4 bars	2/4 bars	2/4 bars	2/4 bars
Entrada vapor / steam inlet	1/2" (15/21)	1/2" (15/21)	1/2" (15/21)	1/2" (15/21)	3/4"
Nivel de ruido / sound level	60 db	60 db	60 db	60 db	70 db
Anchura / width	692 mm	692 mm	788 mm	884 mm	1083 mm
Profundidad / depth	745 mm	805 mm	870 mm	914 mm	1238 mm
Altura / height	1155 mm	1155 mm	1300 mm	1404 mm	1495 mm
Peso neto / net weight	195 kg	208 kg	250 kg	340 kg	530 kg
Embalaje (mm) / packing (mm)	940 x 735 x 1350	740 x 995 x 1350	840 x 1010 x 1450	935 x 1040 x 1350	1420 x 1200 x 1700
Peso bruto / gross weight	200 kg	223 kg	270 kg	365 kg	560 kg
Voltaje / tension	220/50/3+T 400/50/3+N+T	220/50/3+T 400/50/3+N+T	220/50/3+T 400/50/3+N+T	220/50/3+T 400/50/3+N+T	220/50/3+T 400/50/3+N+T