MATERIEL DE FINITION
FINISHING EQUIPMENT

DANUBE

DANUBE propose une gamme très étendue de matériel complémentaire pour la blanchisserie industrielle, depuis les tables de finition, presses ou mannequins en passant par les cabines de séchage et les tables de détachage, permettant un travail soigné sur toute la ligne.

Chaque modèle est conçu pour répondre aux exigences de perfection, d'efficacité et de flexibilité. Les tables à repasser peuvent être fournies avec la chaudière intégrée ou prêtes pour être raccordées sur réseau vapeur externe. Les modèles sont disponibles en différentes versions : vaporisant, soufflant ou aspirant pour faciliter la finition de tout type de linge.

Les presses sont idéales pour le repassage de grandes pièces comme les rideaux, les dessus de lit, les pantalons...et la presse spéciale cols et poignets permet de parachever le processus de finition. Les mannequins et cabines de séchage sont conçus pour la mise en forme intensive de vêtements comme les chemises, les pantalons, les robes...

Enfin, les tables de détachage sont particulièrement destinées aux pressings où il est nécessaire d'enlever les taches avant le nettoyage du vêtement.

DANUBE offers a wide range of auxiliary equipment for the industrial laundry, from ironing tables, presses and form finishers, to steam cabinets, toppers and spotting tables.

Ironing tables can be supplied with built-in boiler, or without boiler to be connected to an external steam supply. Different models are available with up-steaming, blowing and vacuum heated table, to simplify the ironing process of all type of garments.

Presses are ideal for the ironing of big linen like curtains, bed covers; and the special press for collar and cuffs make the process easier. Form finishers and steam boxes are thought for those cases with quite an important production of garments like coats, jackets, dresses, shirts, etc.

DANUBE can also offer spotting tables, to dry cleaners and other businesses especially, where removing stains is needed before the cleaning of the garment.

MATERIEL DE FINITION
FINISHING EQUIPMENT

GENERATEURS DE VAPEUR AVEC FER + TABLE A REPASSER / STEAM GENERATOR WITH IRON + IRONING TABLES		
MODELES / MODELS		
GV-2	GV-5	TFP (table)

TABLES DE REPASSAGE ASPIRANTES / VACUUM IRONING TABLES		
AVEC CHAUDIERE / WITH BOILER		SANS CHAUDIERE / WITHOUT BOILER
TFC-DA	TFC-A	TF-A

TABLES DE REPASSAGE ASPIRANTES ET SOUFFLANTES / VACUUM AND BLOWING IRONING TABLES	
AVEC CHAUDIERE / WITH BOILER	SANS CHAUDIERE / WITHOUT BOILER
TFC-AS	TF-AS

TABLES DE REPASSAGE ASPIRANTES, SOUFFLANTES ET VAPORISANTES / VACUUM, UP-STEAMING AND BLOWING IRONING TABLES	
AVEC CHAUDIERE / WITH BOILER	SANS CHAUDIERE / WITHOUT BOILER
TFC-AVS	TF-AVS

i **TFC-** Avec chaudière / With boiler **TF-** À connecter sur réseau vapeur / Conn. to steam supply **A-** Aspirante / Vacuum **S-** Soufflante / Blowing **V-** Vaporisante / Up steaming

PRESSES	
MODELES / MODELS	
PRESSE UB	PRESSE CPB

GENERATEUR DE VAPEUR CENTRAL / CENTRAL STEAM GENERATOR
MODELES / MODELS
GV-24

MANNEQUINS / FORM FINISHERS					
MODELES / MODELS					
MF-C	MF	MFCH	MFV	MFP-C	MFP

CABINES VAPEUR / STEAM BOX	
MODELES / MODELS	
CF	CF-C

TABLES DE DETACHAGE / SPOTTING TABLES	
MODELES / MODELS	
TAD	TAD MINI

GENERATEURS DE VAPEUR ET TABLE ASPIRANTE PLIANTE

STEAM BOILERS AND FOLDING TABLE

TFP + GV-2

Générateur de vapeur électrique GV-5 en inox avec fer vaporisant. Indicateur de niveau d'eau avec signal lumineux pour chaudière vide. Alimentation d'eau manuelle. 3 dispositifs de sécurité : pressostat, vanne de sécurité et thermostat. Chariot sur roues en option.

Générateur de vapeur électrique GV-2, chaudière en aluminium moulé capacité 1.8 lts avec fer vaporisant. Alimentation d'eau manuelle. Contrôle automatique de la pression par thermostat fixe. Chariot sur roues en option.

Table de repassage pliante TFP avec plateau aspirant et chauffant. Dimensions plateau 1.100 x 380 x 240 mm. Sans fer, sans chaudière.

Stainless steel electric steam boiler GV-5, complete with electric steam iron. Water level indicator with warning light for empty boiler. Three safety devices fitted on the boiler: pressure switch, safety valve and safety thermostat. Manually water feed. Casters available on request.

Electric steam boiler GV-2, of 1,8 lit. capacity (1 kW) with iron. Small, thermically insulated, electric steam boiler. Die-cast aluminium boiler. Manually operated water feeding. Drinking water required for its functioning. Automatic pressure control by thermostat with fixed setting. Trolley as option.

Folding ironing table TFP, with electrically heated board and built-in suction unit without steam iron, without boiler.

GV-2 + Trolley

GV-5

TABLES ASPIRANTES
(AVEC OU SANS CHAUDIERE)

TABLES WITH VACUUM UNIT
(WITH AND WITHOUT BOILER)

TFC-DA

TFC-A

TF-A

- Table avec plateau chauffant et aspirant avec température réglable par thermostat
- Modèles TFC : équipés d'une chaudière intégrée
- Modèle TF : prêt à être connecté sur réseau vapeur central
- Dimensions du plateau pour TFC-DA : 1.100 x 380 x 270 mm
- Dimensions du tableau pour TFC-A et TF-A : 1.200 x 400 x 250 mm
- Aspirateur incorporé contrôlé par pédale
- Pompe à eau, réservoir d'alimentation en eau et fer électrique vaporisant (TFC-DA)
- Pompe à eau, alimentation automatique en eau et fer électrique vaporisant (TF-A & TFC-A)
- Contrôle de la pression
- Tension pour TFC-DA et TF-A : 230V I 50Hz
- Tension pour TFC-A : 400 V III + N / 230V III / 230V I + N 50-60Hz

- Electric Heated and vacuum utility board with adjustable temperature by thermostat.
- TFC models : equipped with built-in boiler.
- TF model : ready to be connected to central steam supply.
- Board dimensions for TFC-DA :
  1.100 x 380 x 270 mm.
- Board dimensions for TFC-A & TF-A :
  1.200 x 400 x 250 mm.
- Built-in vacuum unit controlled by foot pedal.
- Water pump, water feeding tank and electric steam iron (TFC-DA).
- Water pump, automatic water feeding and electric steam iron (TF-A & TFC-A).
- Pressure control.
- Voltage for TFC-DA & TF-A : 230V I 50Hz.
- Voltage for TFC-A : 400 V III +N / 230V III / 230V I +N 50-60Hz.

TABLES DE FINITION
FINISHING TABLES

TFC-AS

TABLES ASPIRANTES ET SOUFFLANTES (AVEC OU SANS CHAUDIERE)

- Tables avec plateau chauffant, aspirant et soufflant
- Température du plateau réglable par thermostat
- Modèle TFC : équipé d'une chaudière électrique intégrée
- Modèle TF : prêt à être connecté sur réseau vapeur central
- Dispositif d'aspiration et de soufflage monophasé intégré contrôlé par pédale
- Dimensions du plateau : 1.200 x 400 x 250 mm
- Hauteur de plateau réglable de 750 à 950 mm
- Pompe d'alimentation et fer électrique vaporisant
- Nécessite une alimentation externe en air comprimé (consommation 5 Nl/min) si équipée de l'option pistolet air/vapeur
- Tension pour TF-AS : 230V I + N 50Hz
- Tension pour TFC-AS : 400V III + N / 230V III / 230V I + N 50-60Hz

TABLES WITH VACUUM & BLOWING UNIT

- Utility vacuum and blowing tables with electrically heated board.
- Board temperature adjutable by thermostat.
- TFC model: equipped with built-in electric boiler.
- TF model : ready to be connected to central steam supply.
- Built-in single phase vacuum and blowing unit controlled by foot pedal.
- Board dimensions: 1.200 x 400 x 250 mm.
- Adjustable height of board from 750 to 950 mm.
- Feeding pump and steam iron.
- Blowing unit needs external supply of compressed air (consumption 5 Nl/min).
- Voltage for TF-AS : 230V I +N 50Hz.
- Voltage for TFC-AS : 400V III +N / 230V III / 230V I+N 50-60Hz.

TFC-AVS

TFC-AVS
Roulette pour fer avec éclairage
Trolley with light

TABLES ASPIRANTES, SOUFFLANTES ET VAPORISANTES (AVEC OU SANS CHAUDIERE)

- Tables avec plateau chauffant, aspirant, soufflant et vaporisant, température contrôlée par thermostat
- Modèle TFC: équipé d'une chaudière électrique intégré
- Modèle TF: prêt à être connecté sur réseau vapeur central
- Dispositif d'aspiration et de soufflage monophasé intégré contrôlé par pédale
- Dimensions du plateau : 1.200 x 400 x 250 mm
- Pompe d'alimentation et fer vaporisant
- Le dispositif de soufflage nécessite une alimentation en air comprimé (consommation 5 Nl / min)
- Tension TF-AVS : 230V I + N 50Hz
- Tension TFC-AVS : 400V III + N / 230V III 50-60Hz

UP-STEAMING, VACUUM AND BLOWING TABLES

- Vacuum, up-steaming and blowing ironing table with electrically heated board, temperature controlled by thermostat.
- TFC model : equipped with built-in electric boiler.
- TF model : ready to be connected to central steam supply.
- Built-in single phase vacuum and blowing unit controlled by foot pedal.
- Board dimensions: 1.200 x 400 x 250 mm.
- Feeding pump and steam iron.
- Blowing unit needs external supply of compressed air (consumption 5 Nl/min).
- Voltage TF-AVS : 230V I +N 50Hz.
- Voltage TFC-AVS : 400V III +N / 230V III 50-60Hz.

W ADAPTÉ POUR L'AQUA-NETTOYAGE
SUITABLE FOR WET CLEANING

PRESSES PNEUMATIQUES
AIR OPERATED PRESSES

PRESSE UB

PRESSE COLS & POIGNETS CPB
PRESS CPB - COLLAR AND CUFF

PRESSE UNIVERSELLE : P-UB
PRESSE COLS ET POIGNETS : P-CB

- Plateau inférieur vaporisant sur tous les modèles
- Aspirateur intégré sur tous les modèles
- Pression des plateaux contrôlée par deux boutons poussoirs
- Disponible avec ou sans chaudière électrique intégrée
- Disponible avec ou sans compresseur d'air intégré
- Pression de travail air: 6 - 7 bar
- Pression de travail vapeur: 4 - 5 bar
- Tension: 400V III + N / 230V III 50-60Hz

PRESSE MODELE UB
Plateaux universels inférieur et supérieur vaporisants, avec option plateau supérieur poli pour blanchisserie.
Dimensions du plateau: 1.170 x 360 x 220 mm.

PRESSE MODELE CPB
Plateaux cols et poignets, plateau inférieur vaporisant. Plateau supérieur poli.

UNIVERSAL LAUNDRY PRESS: P-UB
COLLAR AND CUFF PRESS: P-CB

- Up-steaming lower buck on all models
- Built-in vacuum unit on all models
- Press head controlled by two push buttons
- Available with or without built-in electric boiler
- Available with or without built-in air compressor
- Air working pressure : 6 - 7 bar
- Steam working pressure : 4 - 5 bar
- Voltage : 400V III +N / 230V III 50-60Hz

PRESS MODEL UB
Utility buck, up-steaming lower buck and upper buck, wth option of polished buck for laundries.
Board dimensions : 1.170 x 360 x 220 mm.

PRESS MODEL CPB
Collar & Cuffs bucks, up-steaming lower buck.
Polished upper buck.

GENERATEUR DE VAPEUR CENTRAL
CENTRAL STEAM GENERATOR

Centrale de vapeur électrique automatique GV-24, puissance de 12, 15 ou 22 kW. L'alimentation en eau peut être connectée directement au réseau de distribution d'eau ou à un bac de récupération des condensats. La régulation de la pression vapeur de travail est réglable entre 1 et 7 bar.
• Tension : 400V III + N / 230V III 50-60 Hz

Electric and automatic central steam GV-24, power of 12, 15 or 22 kw. Water feed can be connected directly to the water mains or to a condensate tank. Regulation of the working steam pressure is adjustable between 1 and 7 bar.
• Voltage: 400V III+N / 230V III 50-60 Hz

W ADAPTÉ POUR L'AQUA-NETTOYAGE
SUITABLE FOR WET CLEANING

MANNEQUINS
FORM FINISHER

MF-C

MANNEQUIN POUR ROBES, CHEMISES, VESTES

• Cycle entièrement automatique avec contrôle du temps de vaporisation et de soufflerie par minuterie
• Ouverture des épaules et des manches réglable
• Rotation du support à 360°

MF (CENTRALE DE VAPEUR)
• Avec alimentation vapeur externe
• Modèle sans chaudière, prêt pour raccorement sur réseau vapeur
• Nécessite une entrée vapeur et un retour condensats
• Tension 400 V III+N / 230 V III 50-60 Hz
• Peut être installé avec le générateur de vapeur GV-24 - 15 KW

MF-C (AUTONOME)
• Chaudière électrique automatique incorporée 18 litres. Contrôle automatique de la pression (4,5 Bar)
• Alimentation d'eau automatique
• Tension 400 V III +N / 230 V III 50-60 Hz

UTILITY FINISHER FOR COATS, JACKETS AND DRESSES

• The working cycle is completely automatic and the steaming and drying duration is adjustable by three timers
• The shoulder width and the bag are adjustable
• The support of the bag (frame) with its controls rotates to 360°

MF (WITHOUT BOILER)
• Without steam boiler, to be connected to a central steam supply
• It needs a steam inlet and outlet
• Electrical connection: 400 V III+N / 230 V III 50-60 Hz
• Can be installed with steam generator GV-24 - 15 kw

MF-C (self-contained)
• Can be installed with steam generator GV-24 - 15 kw
• Complete with built-in steam boiler, 18 litres, with automatic water feeding and automatic pressure control (4,5 bar)
• Electrical connection: 400 V III +N / 230 V III 50-60 Hz

MANNEQUINS
FORM FINISHER

MFCH

MANNEQUIN POUR CHEMISES ET VESTES

MFCH (SANS CHAUDIÈRE)
- Puissant ventilateur incorporé de 3 HP
- Tendeurs pour manches pneumatiques
- Surchauffeur d'air
- Panneau frontal chauffé et inclinable
- Poupée maxi réglable en hauteur par un système pneumatique
- Partie autour de la patte de boutonnage de la poupée aspirante
- Panneau postérieur à fonctionnement pneumatique
- Système pneumatique pour régler l'air soufflé
- Ouverture épaules réglable manuellement
- Carte électronique pour le réglage de 9 cycles de repassage au total
- Nécessite de l'air comprimé :
  - · Pression de travail air: 5 - 6 bar
  - · Consommation air: 20 Nl / min
- Peut être installé avec un générateur de vapeur GV-24 - 22 kW
- Tension: 400V III + N / 230V III 50-60 Hz

UTILITY FORM FINISHER FOR SHIRTS AND JACKETS

MFCH (WITHOUT BOILER)
- To be connected to a central steam supply
- Two sleeve stretchers with double independent traction
- Front heated and reclining panel
- Automatic carriage with photocell for the stretching of side and back part
- Powerful 3 HP fan
- Button placket part of the dummy with suction
- Electronic card featuring ten programs for an automatic working cycle
- Air superheater ranging from 0° to 350° C
- Electronic card for the setting of 9 ironing cycles in total
- It needs compressed air:
  - · Air working pressure: 5 - 6 bar
  - · Air consumption: 20 Nl/min
- Can be installed with steam generator GV-24 - 22 kW
- Voltage: 400V III+N / 230V III 50-60 Hz

MANNEQUIN DE MISE EN TENSION AUTOMATIQUE POUR VETEMENTS A MANCHES

MFV (SANS CHAUDIERE)
- Cycle de travail réglé par carte avec 9 programmes
- Tronc télescopique jusqu'à 1500 mm
- Tronc pivotant à 350° et pales automatique bloque-vêtement
- Double système anti-étirement en largeur et en hauteur
- Groupe épaule réglable et pince bloque-col
- Clapet de réglage du débit d'air soufflé
- A connecter à une source de vapeur et d'air comprimé
- Peut être installé avec le générateur de vapeur GV-24 - 22 kW
- Tension 400V III+N / 230V III 50-60 Hz

UTILITY FORM FINISHER AUTOMATIC TENSIONING FINISHER FOR CLASSIC COATS, OVERCOATS AND SIMILAR

MFV (WITHOUT BOILER)
- Working cycle by etr card with 9 stored finishing programs
- Telescopic shape till 1.500 mm
- Special 350° revolving "body" form plus automatic "front & rear" paddle clamps
- Double "antistretching" system in large (waist) and in height (lenght)
- Mechanical adjustable shoulder group and dedicated "collar" clamp
- Damper for air-volume regulation
- For central steam & compressed air supply line
- Can be installed with steam generator GV-24 - 22 kw
- Voltage : 400V III+N / 230V III 50-60 Hz

W ADAPTÉ POUR L'AQUA-NETTOYAGE

SUITABLE FOR WET CLEANING

MANNEQUIN PANTALONS
FINISHING TOPPER

MFP : SANS CHAUDIERE / MFP-C : AVEC CHAUDIERE

- Mannequin pneumatique pour le repassage des pantalons, à brancher sur réseau vapeur et air comprimé ou avec chaudière électrique automatique incorporée
- Tension latérale du bassin du pantalon
- Chariot tendeur-bassin (réglable en hauteur) et pinces pour la fermeture des jambes en acier inox
- Ventilateur triphasé incorporé
- Surchauffeur d'air
- Carte électronique pour la programmation de neuf cycles de travail
- Cycle de repassage qui contrôle le temps de vapeur, air/vapeur, ventilation
- Trois temporisateurs de pression (pour les pinces jambes, pour le tendeur-bassin et tendeur-jambes)
- Interrupteur pour l'exclusion du chariot tendeur-jambes
- Indicateur manuel des tailles
- Régulation du flux d'air mécanique
- Compteur électronique des vêtements
- Nécessite de l'air comprimé, 5 bar - 40 Nl/min
- Peut être installé avec le générateur de vapeur GV-24 - 15 kW
- Tension 400V III+N / 230V III 50-60 Hz

MFP: WITHOUT BOILER / MFP-C: WITH BOILER

- Air operated trousers topper for central steam and air supply or with automatic electric boiler
- Side waistband stretching device
- Height adjustable leg stretching carriage and leg clamps made of stainless steel
- Built-in three phases fan. Air heating device
- Electronic card with 9 stored ironing cycles in total
- Ironing cycle controlling: steaming time, steam/air time, drying time.
- Three pressure regulators (for leg clamps, waistband stretcher and leg stretching carriage)
- Switch for the exclusion of the leg stretching carriage
- Manual size indicator
- Mechanical airflow regulator
- It needs compressed air, 5 bar - 40 Nl/min
- Can be installed with steam generator GV-24 - 15 kW
- Voltage: 400V III+N / 230V III 50-60 Hz

W ADAPTÉ POUR L'AQUA-NETTOYAGE

SUITABLE FOR WET CLEANING

GENERATEUR DE VAPEUR CENTRAL
FINISHING CABINET STEAM BOX

CF (SANS CHAUDIÈRE)
- Sans chaudière, à raccorder sur réseau vapeur central
- Nécessite une entrée et une sortie de vapeur
- Raccordement électrique: 400 V III + N / 230 V III 50-60 Hz

CF-C (AUTONOME)
- Avec chaudière électrique intégrée, 16 litres, alimentation d'eau automatique et contrôle automatique de la pression (4,5 bars)
- Raccordement électrique: 400 V III + N / 230 V III 50-60 Hz

Les modèles CF / CFC sont livrés en standard avec un dispositif de finition pour pantalon et un mannequi pour vestes, manteaux, robes, etc. .Il peut être facilement transformé et équipé de deux dispositifs de finition de pantalon ou de deux mannequins de forme.

- Cycle de travail automatique avec 3 minuteries
- Contrôlé par microprocesseur avec 9 programmes automatiques

CF (WITHOUT BOILER)
- Without steam boiler, to be connected to a central steam supply.
- It needs a steam inlet and outlet.
- Electrical connection: 400 V III +N / 230 V III 50-60 Hz.

CF-C (SELF-CONTAINED)
- Complete with built-in steam boiler, 16 litres, with automatic water feeding and automatic pressure control (4,5 bar).
- Electrical connection: 400 V III +N / 230 V III 50-60 Hz.

CF/CFC are supplied as standard with a trouser finishing device and a form finisher for jackets, coats, dresses, etc. Could be easily transformed and equipped with two trouser finishing devices or two form finishers.

- Automatic working cycle with 3 timers.
- Controlled by microprocessor with 9 automatic programs.

TABLES DE DETACHAGE
SPOTTING TABLES

TAD

- Table de détachage à froid avec aspirateur intégré, avec 3 pédales
- Doté de deux pistolets de pulvérisation avec circuits indépendants, deux récipients pour liquides, support de tuyau et bras pivotant avec aspiration en acier inoxydable AISI 304
- Plateau en acier inoxydable AISI 304
- Dimensions du plateau : 800 x 260 x 175 mm
- Branchement électrique : 230 V I + N / 50-60 Hz
- Nécessite l'air comprimé (200 Nl / min)
- Modèle avec compresseur d'air intégré 2 HP disponible

TAD

- Cold spotting table with built-in suction unit
- Cold spotting table, with 3 pedals
- Featuring two cold spotting spray guns with independent circuits, two receptacles for liquids, hose support and swinging arm with suction and spotting shape out of stainless steel AISI 304
- Board out of stainless steel AISI 304
- Board dimensions: 800 x 260 x 175 mm
- Electric connection: 230 V I+N / 50-60 Hz
- It needs compressed air (200 Nl/min)
- Model with built-in 2 HP air compressor available

TABLE DE DETACHAGE A FROID COMPACTE TAD MINI

- Table de détachage à froid avec aspirateur intégré
- Équipé de deux pistolets de détachage à froid avec circuits indépendants et deux réservoirs de solvants
- Une pédale de travail
- Plateau en acier inoxydable AISI 304 de 400 x 200 x 35 mm
- Branchement électrique: 230 V I + N / 50-60 Hz
- Nécessite l'air comprimé (200 Nl / min)

COMPACT SPOTTING TABLE TAD MINI

- Cold spotting table with built-in suction unit
- Equipped with two cold spotting guns with independent circuits and two tanks for solvents
- One working pedal
- AISI 304 stainless steel board dimensions 400 x 200 x35 mm
- Electric connection: 230 V I+N / 50-60 Hz
- It needs compressed air (200 Nl/min)

DONNEES TECHNIQUES MATERIEL DE FINITION
FINISHING EQUIPMENT TECHNICAL DATA

	UNIT.	TABLE AVEC CHAUDIÈRE TABLE WITH BOILER				TABLE SANS CHAUDIÈRE TABLE WITHOUT BOILER		
		TFC-DA	TFC-A	TFC-AS	TFC-AVS	TF-A	TF-AS	TF-AVS
DONNEES GENERALES / GENERAL DETAILS								
Chaudière / Boiler	-	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Non / No	Non / No	Non / No
Capacité chaudière / Boiler capacity	l	4	5	5	7	-	-	-
Dimensions plateau / Board dimensions	mm	1100x380x270	1200x400x250	1200x400x270	1200x400x250	1200x400x250	1200x400x270	1200x400x250
OPTIONS								
Jeannette avec bras modèle manche aspirant/ Swinging arm with suction and heated sleeve shape	-	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Pistolet vapeur / Steam gun	-	-	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Roulette et rail pour fer avec équilibreur et éclairage / Sliding trolley with balancer and lighting	lt	-	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Second fer / Second steam iron assembly	mm	-	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
PUISSANCES / POWER								
Moteur aspiration / Vacuum Motor	kW	0,13	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Moteur pompe / Pump Motor	kW	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-
Puissance fer / Iron Heater	kW	0,8	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Puissance table / Table heater	kW	0,7	1	1	1	1	1	1
Puissance chaudière / Boiler Heater	kW	1,45	3,9	3,9	6-7,5	-	-	-
Puissance bras (option) / Sleeve-arm heater (option)	kW	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
BRANCHEMENTS / CONNECTIONS								
Ø Entrée eau / Ø Water inlet	BSP	-	3/8″	3/8″	3/8″	-	-	-
Ø Vidange chaudière / Ø Boiler exhaust (with boiler)	BSP	-	3/8″	3/8″	3/8″	-	-	-
Ø Entrée vapeur / Ø Steam inlet	BSP	-	-	-	-	1/4″	1/4″	3/8″
Pression vapeur / Steam preasure	BAR	2,8	2,8	2,8	4,5	-	-	-
Consommation vapeur / Steam Consumption	Kg/h	-	-	-	-	5	5	10-15
Ø Entrée air / Ø Air inlet	BSP	-	-	-	1/4″	-	-	1/4″
Pression air / Air pressure	BAR	-	-	-	4-8	-	-	4-8
Consommation air / Air Consumption	Nl/m.	-	-	-	5	-	-	5
DIMENSIONS / DIMENSIONS								
Largeur / Width	mm	1380	1550	1500	1680	1480	1500	1680
Profondeur / Depth	mm	380	580	600	580	480	600	580
Hauteur / Height	mm	930	950	1800	920	930	1800	920
Poids net / Net weight	Kg	43	87	105	141	66	81	110
Volume / Volume	m3	0,49	0,85	1,62	0,90	3,20	3,88	4,68
DIMENSIONS EMBALLAGE / PACKING DIMENSIONS								
Largeur / Width	mm	1300	1520	1520	1880	1520	1520	1880
Profondeur / Depth	mm	540	580	580	680	580	580	680
Hauteur / Height	mm	1160	1140	1120	1270	1120	1120	1270
Poids brut / Gross weight	Kg	57	103	121	165	82	97	134
Volume / Volume	m3	0,81	1,01	0,99	1,62	5,19	6,23	7,43
DIVERS / OTHERS								
Tension / Voltage	Hz	230V/1/50-60	230/400/1-3/50-60	230/400V/3/50	230-400/3/50-60	230V/1/50-60	230V/1/50-60	230-400/1/50-60
Niveau sonore / Noise Level	dB	70	68	70	75	68	70	75

* DANUBE se réserve le droit de modifier les données sans préavis.
DANUBE reserves the right to modify the technical data without notice.

	UNIT.	PRESSE PRESS		MANNEQUINS / FORM FINISHER						CABINES DE SECHAGE STEAM BOX		TABLES DE DETA-CHAGE SPOTTING TABLES	
		PRESSE UB	PRESSE CPB	MF-C	MF	MFCH	MFV	MFP	MFP-C	CF-C	CF	TAD MINI	TAD
GENERALITES / GENERAL DETAILS													
Dimensions plateau / Board dimensions	mm	1170x360 x220	940x160	-	-	-		-	-	-	-	400x200x35	800x260x175
Chaudière / Boiler	-	Opt.	Opt.	Oui / Yes	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Oui / Yes	Oui / Yes	Non / No	Non / No	Non / No
Capacité chaudière / Boiler capacity	l	16 (Op.)	16 (Op.)	18	-	-	-	-	5	16	-	-	-
Compresseur / Compressor	-	Opt.	Opt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Opt.
Groupe fer / Group of Iron	-	Opt.	Opt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistolet vapeur / Steam gun	-	Opt.	Opt.	Opt.	-	-	-	-	-	-	-	-	Opt.
Plateau supérieur poli / Polished upper buck	-	Opt.	Opt.	-	-	-	-	-	–	-	-	-	-
PUISSANCES / POWER													
Moteur aspiration / Vacuum Motor	HP	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,6
Moteur pompe / Pump Motor	HP	0,75	0,75	0,8	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-
Moteur compresseur (mod. avec option) / Compressor motor (mod. with option)	HP	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Puissance chaudière (mod. avec option) / Boiler Heater (mod. with option)	kW	12	12	12	-	-	-	-	6	12	-	-	-
Moteur ventilateur / Fan motor	kW	-	-	1	1	3	2	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	-	-
BRANCHEMENTS / CONNECTIONS													
Ø Entrée eau / Ø Water inlet	BSP	3/8″	3/8″	3/8″	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø vidange chaudière / Ø Boiler exhaust (with boiler)	BSP	1/2″	1/2″	1/2″	-	-	-	-	1/2″	1/2″	-	-	-
Ø Entrée vapeur/ Ø Steam inlet	BSP	1/2″	1/2″	-	3/8″	1/2″	1/2″	3/8″	-	-	1/2″	-	3/8″
Ø Condensats / Ø Condensate outlet	BSP	-	1/2″	-	3/8″	1/2″	1/2″	-	-	-	-	-	3/8″
Pression vapeur / Steam preasure	BAR	4-5	4-5	4,5	4,5	4-8	5-6	5	5	4-5	-	-	4,5
Consommation vapeur / Steam Consumption	Kg/h	12-20	12-20	10-15	10-15	20-30	10-15	15-20	-	16-20	16-20	-	2-3
Ø Entrée air/ Ø Air inlet	BSP	3/8″	3/8″	-	-	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″
Ø Sortie air / Ø Air outlet	mm	-	-	-	-	3/8″	3/8″	3/8″	3/8″	140	140	-	90
Pression air / Air pressure	BAR	6-7	6-7	-	-	5	5	5	5	4-5	4-5	6-8	4-8
Consommation air / Air Consumption	Nl/m.	40	40	-	-	10	8/9″	40	40	6	6	30	200
DIMENSIONS / DIMENSIONS													
Largeur / Width	mm	1370	1370	1360	1200	1600	650	1115	1115	1080	1080	640	1200
Profondeur / Depth	mm	1080	1080	610	580	1400	900	630	630	1375	1375	320	650
Hauteur / Height	mm	1250	1250	1780	1620	1650	1600	1950	1950	1850	1850	325/670	1800
Poids net / Net weight	Kg	292	240	130	88	220	160	119	165	241	180	13	44/78 (+compres.)
Volume / Volume	m3	1,85	1,85	1,48	1,13	3,70	0,93	1,37	1,37	2,75	2,75	0,14	1,40
DIMENSIONS D'EMBALLAGE / PACKING DIMENSIONS													
Largeur / Width	mm	1440	1440	1390	1390	1940	800	1210	1210	1080	1080	600	1300/1340
Profondeur / Depth	mm	1110	1110	640	640	1190	1050	780	780	1190	1190	450	540/960
Hauteur / Height	mm	1410	1410	1910	1910	1850	1850	2100	2100	2020	2020	540	1160/1170
Poids brut / Gross weight	Kg	345	320	151	109	307	230	175	225	309	248	16	58/145 (+compres.)
Volume / Volume	m3	2,25	2,25	1,70	1,70	4,27	1,55	1,98	1,98	2,60	2,60	0,15	1,51
DIVERS / OTHERS													
Tension / Voltage	dB	230/400/3/50-60	230/400/3/50-60	400/3/50-60	230/400/3/50-60	400/3/50-60	230/400/3/50-60	230/400/3/50-60	230/400/3/50-60	230/400/3/50-60	230/400/3/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Niveau sonore / Noise Level	dB	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	65	65	65	65

MATERIEL DE FINITION
FINISHING EQUIPMENT

DANUBE International
Parc d'Activités de Sologne - CS10026
41600 Lamotte-Beuvron - FRANCE
Tél.: +33 (0)2 54 88 05 76
Fax: +33 (0)2 54 96 89 04
Hotline: +33 (0)2 54 88 83 22
support@danube.fr
SAV: +33 (0)2 54 88 83 65
Logistique commandes:
+33 (0)2 54 88 05 76
info@danube-international.com

www.danube-international.com
www.danube.fr

DANUBE