



# MESAS DE PLANCHADO CON CALDERA

TFC-A / TFC-AR / TFC-AS / TFC-AVS



## Modelos equipados con un aspirador y una caldera eléctrica incorporados :

### **TFC-A / TFC-AR / TFC-AS / TFC-AVS**

- Mesa aspirante, con plato calentado eléctricamente, temperatura regulable a través de un termostato.
- Con plato standard (1.200 x 400 x 250).
- Caldera a funcionamiento eléctrico incorporada con alimentación automática.
- Válvula de vaciado y bomba de alimentación.
- Control automático de la presión.
- Suministro de agua automático
- Control mediante pedal
- Altura de plato regulable para modelos TFC-AR y TFC-AS: de 750 hasta 950 mm

**TFC-A** : Calentada, aspirante

**TFC-AS** : Calentada, aspirante, soplante

**TFC-AVS** : Calentada, aspirante, soplante y vaporizante



TFC-A

### LEYENDA:

TF- para conectar a red de vapor

TF-C- con caldera integrada

A - Aspirante

V - Vaporizante

S - Soplante

## OPCIONES

- Brazo planchamangas aspirante y calentada.
- Pistola vapor para mesas
- Carril con luz para deslizamiento de la plancha para mesas
- Segunda plancha



Intertek



Intertek

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	TFC-AR	TFC-A	TFC-AS	TFC-AVS
<b>CAPACIDAD</b>					
Caldera	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Capacidad caldera	l	5	5	5	7
Dimensiones plato	mm	1.200 x 400 x 270	1.200 x 400 x 250	1.200 x 400 x 270	1.200 x 400 x 250
Altura de plato regulable	-	Si	No	Si	No
<b>OPCIONES</b>					
Brazo aspirante con brazo planchamangas calentada	-	Opc	Opc	Opc	Opc
Pistola vapor	-	Opc	Opc	Opc	Opc
Carril con luz	-	Opc	Opc	Opc	Opc
Segunda plancha	-	Opc	Opc	Opc	Opc
<b>POTENCIA</b>					
Motor aspiración	kW	0,45	0,45	0,45	0,45
Motor bomba	kW	-	-	-	0,75
Resistencia plancha	kW	0,83	0,83	0,83	0,83
Resistencia mesa	kW	1	1	1	-
Resistencia caldera	kW	3,9	3,9	3,9	6-7,5
Resistencia brazo planchamangas (Opción)	kW	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>CONEXIONES</b>					
Ø Entrada agua	BSP	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Ø Salida agua boiler	BSP	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Ø Entrada vapor	BSP	-	-	-	-
Presión vapor	BAR	2,8	2,8	2,6	4,5
Consumo Vapor	Kg/h	-	-	-	-
Ø Entrada air	BSP	-	-	-	1/4"
Presión aire	BAR	-	-	-	4-8
Consumo de aire	NI/min	-	-	-	5
<b>DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE</b>					
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.500 / 1.520	1.550 / 1.520	1.500 / 1.520	1.680 / 1.880
Profundo neto / Profundo bruto	mm	600 / 580	580 / 580	600 / 580	580 / 680
Alto neto / Alto bruto	mm	1.800 / 1.120	950 / 1.140	1.800 / 1.120	920 / 1.270
Peso neto / Peso bruto	kg	100 / 116	87 / 103	100 / 116	141 / 165
Volumen	m <sup>3</sup>	1,62 / 0,99	0,85 / 1,01	1,62 / 0,99	0,90 / 1,62
<b>OTROS</b>					
Voltaje	Hz	230/400V III 50-60	230/400V III 50-60	230/400V III 50-60	230/400V III 50-60
Nivel Sonoro	dB	70	68	70	75