



MESAS DE PLANCHADO CON CALDERA

TFC-DA



Modelos equipados con un aspirador y una caldera eléctrica incorporados :

TFC-DA

- Mesa aspirante con plato universal y calentada eléctricamente.
- Versión con caldera eléctrica incorporada, bomba de alimentación de agua, depósito de agua y plancha de vapor.
- Aspirador monofásico incorporado accionado mediante pedal.
- Temperatura del plato regulable por termostato.
- Pedales a ambos lados de la máquina.
- Caldera de funcionamiento eléctrico con alimentación de agua y producción de vapor automáticos. Presión de trabajo: 2,8 bares.
- Depósito de agua de carga manual.
- Voltaje: 230V I 50Hz

TFC : Calentada, aspirante



TFC-DA

LEYENDA:

TF- para conectar a red de vapor

TF-C- con caldera integrada

A - Aspirante

V - Vaporizante

S - Soplante

OPCIONES

- Brazo planchamangas aspirante y calentada.



Intertek



Intertek

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	TFC-DA
CAPACIDAD		
Caldera	-	Sí
Capacidad caldera	l	4
Dimensiones plato	mm	1.100 x 380 x 270
Altura de plato regulable	-	No
OPCIONES		
Brazo aspirante con brazo planchamangas calentada	-	Opc
Pistola vapor	-	No
Carril con luz	-	No
Segunda plancha	-	No
POTENCIA		
Motor aspiración	kW	0,13
Motor bomba	kW	-
Resistencia plancha	kW	0,8
Resistencia mesa	kW	0,7
Resistencia caldera	kW	1,45
Resistencia brazo planchamangas (Opción)	kW	0,09
CONEXIONES		
Ø Entrada agua	BSP	-
Ø Salida agua boiler	BSP	-
Ø Entrada vapor	BSP	-
Presión vapor	BAR	2,8
Consumo Vapor	Kg/h	-
Ø Entrada air	BSP	-
Presión aire	BAR	-
Consumo de aire	NI/min	-
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.380 / 1.300
Profundo neto / Profundo bruto	mm	380 / 540
Alto neto / Alto bruto	mm	930 / 1.160
Peso neto / Peso bruto	kg	43 / 57
Volumen	m ³	0,49 / 0,81
OTROS		
Voltaje	Hz	230V 50-60
Nivel Sonoro	dB	70