

CARÁCTERÍSTICAS

MF / MF-C

- El ciclo de trabajo es completamente automático y la duración de vaporización y secado es ajustable por tres temporizadores
- 9 ciclos disponibles
- El ancho de los hombros y la bolsa son ajustables.
- El soporte de la bolsa (marco) con sus controles gira a 360°.
- No necesita airo comprimido

MF (SIN CALDERA)

- Sin caldera, para ser conectado a un suministro central de vapor.
- Necesita entrada y salida de vapor.
- Se puede instalar con generador de vapor GV-24 - 12 kw
- Voltaje 400 V III +N / 230 V III 50-60 Hz

MF-C (AUTÓNOMO)

- Con caldera incorporada, 18 litros
- Alimentación automática de agua
- Control de presión automático (4,5 bares)
- Voltaje 400 V III +N / 230 V III 50-60 Hz.



DATOS TÉCNICOS	UNID.	MF-C	MF
DATOS GENERALES			
Dimensiones plato	mm	-	-
Caldera	-	Sí	No
Capacidad caldera	l	18	-
Compresor	-	-	-
Grupo Plancha	-	-	-
Pistola Vapor	-	Opc	-
Plato superior Pulido	-	-	-
POTENCIA			
Motor aspiración	HP	-	-
Motor bomba	HP	0,8	-
Resistencia caldera (Mod. con opción)	kW	12	-
Motor ventilador	kW	1	1
CONEXIONES			
Ø Entrada agua	BSP	3/8"	-
Ø Salida agua caldera	BSP	1/2"	-
Ø Entrada vapor	BSP	-	3/8"
Ø Salida condensados vapor	BSP	-	3/8"
Presión vapor	BAR	4,5	4,5
Consumo Vapor	Kg/h	10-15	10-15
Ø Entrada aire	BSP	-	-
Ø Salida aire	mm	-	-
Ø Presión aire	BAR	-	-
Ø Consumo de aire	NI/min	-	-
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.360 / 1.390	1.200 / 1.390
Profundo neto / Profundo bruto	mm	610 / 640	580 / 640
Alto neto / Alto bruto	mm	1.780 / 1.910	1.620 / 1.910
Peso neto / Peso bruto	kg	130 / 151	88 / 109
Volumen	m ³	1,48 / 1,70	1,13 / 1,70
OTROS			
Voltaje	Hz	230/400V III 50-60	230/400V III 50-60
Nivel Sonoro	dB	70	70

01. Entrada alimentación eléctrica
02. Purga condensados
03. Entrada vapor

