

CARÁCTERÍSTICAS

TAD

- Desmanchadora en frío con brazo desmanchador en inoxidable y aspirador.
- Equipada con dos pistolas de desmanchar con circuito independiente, dos depósitos de producto y antena soporte.
- Plato de trabajo de acero inox AISI 304.
- Dimensiones del plato: 800 x 260 x 175 mm.
- Conexión eléctrica: 230V - 1+N / 50-60 Hz.
- Necesita aire comprimido: consumo 200 NI/min, presión 4-8 bar.
- Modelo con compresor de aire incorporado disponible : conexión eléctrica 230/400V III 50Hz.


TAD-MINI

- Desmanchadora con aspirador.
- Equipada con dos depósitos de producto y dos pistolas quitamanchas en frío de circuito independiente.
- Un pedal de accionamiento.
- Plato en acero inoxidable AISI-304 (400 x 200 x 35 mm)
- Conexión eléctrica: 230V 1+N / 50-60 Hz.
- Necesita aire comprimido: consumo 30 NI/min, presión 6-8 bar.



OPCIONES

- Compresor para modelo TAD
- Pistola aire-vapor para modelo TAD
- Carrito para modelo TAD MINI



DATOS TÉCNICOS	UNIT.	TAD	TAD-MINI
DATOS GENERALES			
Dimensiones plato	mm	800 x 260 x 175	400 x 200 x 35
Caldera	-	No	No
Capacidad caldera	l	-	-
Compresor	-	Opc	-
Grupo Plancha	-	-	-
Pistola Vapor	-	Opc	-
Plato superior Pulido	-	-	-
POTENCIA			
Motor aspiración	HP	0,6	0,13
Motor bomba	HP	-	-
Motor compresor (opcional)	HP	2	-
Resistencia caldera (opcional)	kW	-	-
Motor ventilador	kW	-	-
CONEXIONES			
Ø Entrada agua	BSP	-	-
Ø Salida agua caldera	BSP	-	-
Ø Entrada vapor	BSP	3/8"	-
Ø Salida condensados vapor	BSP	3/8"	-
Presión vapor	BAR	4,5	-
Consumo Vapor	Kg/h	2-3	-
Ø Entrada aire	BSP	1/4"	1/4"
Ø Salida aire	mm	90	-
Presión aire	BAR	4-8	6-8
Consumo de aire	NI/min	200	30
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho / Ancho	mm	1.200 / 1.300	640 / 600
Profundo / Profundo	mm	650 / 540	320 / 450
Alto / Alto	mm	1.800 / 1.160	325-670 / 540
Peso neto / Peso bruto	kg	44 / 78 - 58 / 145 (+comp.)	13 / 16
Volumen	m ³	1,40 / 1,51	0,14 / 0,15
OTROS			
Voltaje	Hz	230V I 50/60	230V I 50/60
Nivel Sonoro	dB	65	65

